




Member of  Midea Group



LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK ÉS HŐSZIVATTYÚK



2025

www.midea.hu


TARTALOMJEGYZÉK

MDV ONE TÁVSZABÁLYZÓ	3
MDV ONE TERMÉKJELLEMZŐK	4
MDV ONE MONOSPLIT	5
MDV MULTISPLIT KÜLTÉRI	6
MDV ONE MULTI BELTÉRI	7
MULTISPLIT KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZATOK	7
MDV POWER HŐSZIVATTYÚ	8
MODELLKÓD	9
TÁVVEZÉRLŐ	10
VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK	11
MDV POWER HŐSZIVATTYÚ	12
MDV POWER SPLIT	13
MDV POWER MONOBLOKK	14
MDV POWER HŐSZIVATTYÚ (SMART HOME APP)	15



MDV ONE TÁVSZABÁLYZÓ

RG10A(D2S)/BGEF



MDV ONE TERMÉKJELLEMZŐK



COLD CATALYST SZŰRŐ
Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légcső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ
Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.



ECO MÓD
A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ
A készülék leállítását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátor-ra rakódott port.



FOLLOW ME FUNKCIÓ
A távirányítóknban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben



I-CLEAN (56°C)
Az elpárolagtató -20°C alatti hűtése, majd felmelegítése 56°C -ra. Ezzel a hőcserélő sterilizálódik.



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELES
Hűtőközegetöltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód megjelenítése). Hűtőközeg szivárgás esetén a készülék jelzi, ha a hűtőközegszint túl alacsony.



CSEPPTÁLCAFÜTÉS
Meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ
Minden újrainduláskor a lemelek az előre beállított módon fognak megállni.



TURBÓ FOKOZAT
Maximális teljesítményen járta a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



GOLDEN FIN HŐCSERÉLŐ BEVONAT
Speciális korrózióálló védelem.



2 IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS
A kondenzvíz-csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



Wi-Fi vezérlés
A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.



AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS
Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.



IDŐZÍTÓ FUNKCIÓ
Egyszeri 24 órás készülék ki/be kapcsolás időzítés állítható be.



AUTOMATA ALVÁS ÜZEMMÓD
Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást. A készülék azáltal biztosítja a pihentetőbb alvást, hogy folyamatosan enged a hűtés üzemmódban a beltéri levegőt felmelegedni 2°C-kal, fűtésben pedig lehűlni. Emellett csendben üzemel és energiát is megtakarít.





MONO & MULTI KOMPATIBILITÁS
Az adott beltéri egység multi split rendszerhez is csatlakoztatható.



KARTERFÜTÉS
Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőkéességét.

MDV ONE MONOSPLIT



R32
hűtőközeg

Split egység				ONE-026-SP		ONE-035-SP		
Beltéri egység				ONEA-026-IU		ONEA-035-IU		
Kültéri egység				ONEI-026-OU		ONEI-035-OU		
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240V,50Hz,1Ph				
	Hűtés ¹		Btu/h	9000		12000		
			kW	2.6		3.5		
	Fűtés ²		Btu/h	10000		13000		
			kW	2.9		3.8		
Max. áramfelvétel			A	10				
Teljesítmény	SEER		W/W	7.0		6.4		
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++				
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4.1				
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+				
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	460/330/260		570/490/450		
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37/32/25		40.5/37.5/20		
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	52		56		
		Kültéri egység	dB(A)	60		64		
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	726 x 291 x 210		802 x 295 x 200		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	720 x 495 x 270				
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	7.7/21		8.2/21		
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	790 x 375 x 270		875 x 380 x 285		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	835 x 540 x 300				
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	9.9/22.8		10.9/22.8		
	Csőátmérők	Folyadék	mm	6.35				
		Gőz	mm	9.52				
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25				
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10				
	Hűtőközegetöltet mennyiség			kg/típus	0.47/R32			
	Ajánlott helyiség méret			m³	12-18		16-23	
Lábtávolság			mm	452				
Betáp helye	Betáp helye			Kültéri egység				
Működési tartomány	Hűtés/Fűtés üzemmódban			°C				
				-15 - 50 / -20 - 24				


1. Hűtés: 35°C külső és 27°C belső hőmérséklet esetén | 2. Fűtés: 7°C külső és 20°C belső hőmérséklet esetén | 3. Energiaosztály: A+++ -D-ig terjedő besorolás

MDV POWER HŐSZIVATTYÚ

KOMPLEX MEGOLDÁS

Az MDV Power hőszivattyú egy olyan komplex megoldás, amely télen fűtést, nyáron hűtést, valamint igény szerint egész évben használati melegvizet biztosít. Egy fűtési megoldás, amely kiválthatja a hagyományos gáz- vagy elektromos fűtést, de akár azokkal együttműködve is tökéletesen alkalmazható.

Az MDV Power hőszivattyúk padlófűtés körökkel, mennyezethűtéssel, fan coilokkal, radiátorokkal és használati melegvíz-tartállyal egyaránt kombinálhatók. Ezen felül napkollektorokhoz, gázkazánhoz, bojlerekhez és egyéb hőforrásokhoz is lehet őket csatlakoztatni.




KIS MÉRET ÉS TÖMEG

Az egyik kiemelkedő tulajdonsága az MDV Power monoblokk hőszivattyúnak az, hogy kis méretű, de nagy teljesítményű. Helytakarékos tervezése lehetővé teszi, hogy még a legkisebb helyeken is elhelyezhető legyen anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a hatékonyság vagy a funkcionalitás terén.


A kis méret és tömeg ezen felül jelentősen megkönnyíti a készülék mozgását.

MODELLKÓD

KÜLTÉRI EGYSÉG



BELTÉRI EGYSÉG



TÁVVEZÉRLŐ



- ▶ Naptár funkció
- ▶ Szobatermosztátként is használható (beépített hőmérséklet érzékelő)
- ▶ Wifi applikáción keresztüli elérhetőség (beépített Wifi modul)
- ▶ Modbus protokoll, Modbus RTU csatlakozási lehetőség (épületfelügyelet, okosotthon csatlakozási lehetőség)
- ▶ Informatív, osztott kijelző két zóna vezérléshez
- ▶ Érintő gombos kivitel
- ▶ Polaritásmentes kábelezés
- ▶ Magyar nyelvű menürendszer


 IDŐJÁRÁSKÖVETŐ
 SZABÁLYOZÁS


 NAPI
 IDŐZÍTŐ


 ÜZEMÁLLAPOT
 FIGYELÉS


 HETI
 IDŐZÍTŐ


 65° C-OS
 ELŐREMENŐ
 HŐMÉRSÉKLET




A kompakt dizájnnak köszönhetően a készülék nem igényel nagy helyet így a szűkebb helyiségekben is elfér.


„**FLOW-EASE**” dizájn, melynek előnyei a teljesítményben és a szervizelésben is tapasztalhatók.

8 literes beépített táglási tartály a rendszer megfelelő működése érdekében.

VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK




A kaszkád kapcsolás akkor hasznos, amikor az épület hűtési vagy fűtési igénye meghaladja a hőszivattyú teljesítőképességét. Ilyen esetben akár 6 készülék is vezérelhető egy távszabályzóról csoportosan, egy hidraulikai rendszeren belül.



Rugalmas működés és nagyobb kényelem

- ❖ Az abszolút komfortot és energiahatékonyságot a készülék időjárás függő működése biztosítja. Összesen 32 db előre programozott, kiválasztható működési görbe elérhető.



- ❖ Két zónás szabályzás - nagyobb rugalmasság. Lehetővé teszi, hogy egy alacsonyabb fűtővízigényű zónát is ellássunk külső vezérlő alkalmazása nélkül.


MDV POWER HŐSZIVATTYÚ

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK


- Csendes működés
- Komplex fűtésvezérlés
- 65 °C előremenő vízhőmérséklet
- Kimagasló energiahatékonyság
- Egyszerű szervizelés távoli elérés segítségével



Energiahatékonyság
A+++ / A++
(LWT 35°C / LWT 55°C)



MDV POWER MONOBLOKK HŐSZIVATTYÚ



MDV POWER SPLIT HŐSZIVATTYÚ

MDV POWER SPLIT

SPLIT EGYSÉG TÍPUSA: MDVA-			V8WD2ER8-P	V10WD2ER8-P	V12WD2BR8-P	V16WD2BR8-P
Hálózati feszültség	V-, Fázis, Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Fűtőtéljesítmény ¹	Teljesítmény	kW	7,8	9,1	12,1	15,2
	Felvett teljesítmény	kW	1,63	2	2,52	3,38
	COP		4,80	4,55	4,8	4,5
Fűtőtéljesítmény ²	Teljesítmény	kW	7,80	9,1	12,1	15,2
	Felvett teljesítmény	kW	2,56	3,08	4,03	5,33
	COP		3,05	2,95	3	2,85
Hűtőtéljesítmény ³	Teljesítmény	kW	7,4	9,1	12,1	14,2
	Felvett teljesítmény	kW	1,81	2,36	3,1	3,93
	EER		4,25	3,85	3,9	3,61
Hűtőtéljesítmény ⁴	Teljesítmény	kW	7,4	8,4	11,6	13,6
	Felvett teljesítmény	kW	2,6	3,11	4,22	5,55
	EER		2,85	2,7	2,75	2,45
Szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás ⁵	35 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél				A+++	
	55 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél				A++	
SCOP ⁶	35 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél		4,91	4,85	4,84	4,8
	55 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél		3,55	3,49	3,53	3,55
SEER ⁷	18 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél		7,8	7,5	7,02	6,95

BELTÉRI EGYSÉG TÍPUSA: MDVHB-			100CEGR8-P	100CEGR8-P	160CEGR8-P	160CEGR8-P
Hálózati feszültség	V-, Fázis, Hz			220-240/1/50		
Hangteljesítményszint	dB(A)			43		
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	mm			420 x 790 x 270		
Nettó/bruttó súly	kg		31,5/35,5		33/37	
Hidraulikus jellemzők	Vízoldali csatlakozás	col		R1"		
	Leeresztő csatlakozás	mm		DN25		
	Tágulási tartály bruttó űrtartalom	liter		8		
	Max. víznyomás	MPa		0,3		
	Vízoldali hőcserélő	Típus		Forrasztott lemezes		
	Szivattyú	Típus		DC inverter		
	Max. emelőmagasság	m		9		
Hűtőköri jellemzők	Folyadék- / gőzoldali csatlakozás	mm		9,52/15,9		
	Fűtés	°C		25-65		
Beállítható vízhőmérséklet tartománya	Hűtés	°C		5-25		
	Használati melegvíz hőmérséklet	°C		20-60		

KÜLTÉRI EGYSÉG TÍPUSA: MDVA-			V8WD2ER8-P	V10WD2ER8-P	V12WD2BR8-P	V16WD2BR8-P
Hálózati feszültség	V-, Fázis, Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Hangteljesítményszint ⁸	dB(A)		63	65	69	71
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	mm			1118 x 865 x 523		
Nettó/bruttó súly.	kg		68,5/85,2	68,5/85,2	83/96,5	83/96,5
Kompresszor	Típus			Iker forgódugattyús		
Kültéri egység ventilátor	Típus			DC inverter		
	Mennyiség	db		1		
Hűtőköri jellemzők	Csőhossz	Min. (m)		2		
		Max. (m)		30		
	Legnagyobb szint-különbségek	Kült.alul (m)		20		
		Kült.alatt (m)		20		
	Folyadék- / gőzoldali csatlakozás	mm		9,52/15,9		
Hűtőközeg	Típus (GWP)			R32 (675)		
	Töltet mennyiség	kg	1,35	1,35	1,75	1,75
Folytószelep típus				Elektronikus	expanziós szelep	
Lábtávolság		mm		656		
Külső hőmérsékleti hőmérséklet tartomány	Hűtés üzemmódban	°C		-5-43		
	Fűtés üzemmódban	°C		-25-35		
	Használati melegvíz üzem	°C		-25-43		

Megjegyzés: Érvényes EU szabványok és határozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02
1. Kültéri levegő hőmérséklet: 7 °C DB, 85% R.H.; EWT 30 °C, LWT 35 °C | 2. Kültéri levegő hőmérséklet: 7 °C DB, 85% R.H.; EWT 47 °C, LWT 55 °C | 3. Kültéri levegő hőmérséklet: 35 °C DB; EWT 23 °C, LWT 18 °C | 4. Kültéri levegő hőmérséklet: 35 °C DB; EWT 12 °C, LWT 7 °C | 5. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás | 6. SCOP: átlagos éghajlatra vetített fűtési szezonális jóságfok | 7. SEER: hűtési szezonális jóságfok
8. EN12102-1 szabványban foglalt üzemi hangteljesítmény (Rövidítések: DHW: Használati melegvíz | EWT: Belépő vízhőmérséklet | LWT: Kilépő vízhőmérséklet | *R.H.: relatív páratartalom | **DB: száraz hőmérséklet)

MDV POWER MONOBLOKK



KÜLTÉRI EGYSÉG TÍPUSA: MDVC-		V9WD2ER8-P	V12WD2BR8-P	V16WD2BR8-P
Hálózati feszültség	V-, Fázis, HZ	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Fűtőtelteljesítmény ¹	Teljesítmény	kW	10	12,2
	Felvett teljesítmény	kW	2,13	2,49
	COP		4,7	4,9
Fűtőtelteljesítmény ²	Teljesítmény	kW	9,4	12
	Felvett teljesítmény	kW	3	4
	COP		3,1	3
Hűtőtelteljesítmény ³	Teljesítmény	kW	10	12,2
	Felvett teljesítmény	kW	2,33	2,65
	EER		4,3	4,6
Hűtőtelteljesítmény ⁴	Teljesítmény	kW	9	11,6
	Felvett teljesítmény	kW	3,1	3,74
	EER		2,9	3,1
Szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás ⁵	35 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A+++	
	55 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A++	
SCOP ⁶	35 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél	5,12	5,08	4,84
	55 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél	3,71	3,62	3,59
SEER ⁷	18 °C-os kilépő vízhőmérsékletnél	8,31	7,77	7,48
Hangteljesítményszint ⁸	dB(A)	65	70	72
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	mm		1040 x 865 x 410	
Nettó/bruttó súly.	kg	87/103	120/136	120/136
Kompresszor	Típus		Iker forgódugattyús	
Kültéri egység ventilátor	Típus		DC inverter	
	Mennyiség		1	
Hidraulikus jellemzők	Vízoldali csatlakozás	col	G1" BSP	G1 1/4" BSP
	Vízvezető csatlakozás	mm	16	
Hűtőközeg	Tágulási tartály	Liter	5	
	Max.víznyomás	MPa	0,3	
	Vízoldali hőcserélő	Típus	Forrasztott lemezes	
	Max.emelőmagasság	m	9	
Folytószelep típus	Típus (GWP)		R32 (675)	
	Töltet mennyiség	kg	1,25	
Külső hőmérsékleti működési tartománya	Hűtés üzemmódban	°C	-5-43	
	Fűtés üzemmódban	°C	-25-35	
	Használati melegvíz üzemmódban	°C	-25-43	
	Hűtés	°C	5-25	
Beállítható vízhőmérséklet tartománya	Fűtés	°C	25-65	
	Használati melegvíz hőmérséklet	°C	20-60	

Megjegyzés: Érvényes EU szabványok és határozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02
¹. Kültéri levegő hőmérséklet: 7 °C DB, 85% R.H.; EWT 30 °C, LWT 35 °C | ². Kültéri levegő hőmérséklet: 7 °C DB, 85% R.H.; EWT 47 °C, LWT 55 °C | ³. Kültéri levegő hőmérséklet: 35 °C DB; EWT 23 °C, LWT 18 °C | ⁴. Kültéri levegő hőmérséklet: 35 °C DB; EWT 12 °C, LWT 7 °C | ⁵. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás | ⁶. SCOP: átlagos éghajlatra vetített fűtési szezonális jóságfok | ⁷. SEER: hűtési szezonális jóságfok | ⁸. EN12102-1 szabványban foglalt üzemi hangteljesítmény (Rövidítések: DHW: Használati melegvíz | EWT: Belépő vízhőmérséklet | LWT: Kilépő vízhőmérséklet) | *R.H.: relatív páratartalom | **DB: száraz hőmérséklet)

MDV POWER HŐSZIVATTYÚ

Opcionális kiegészítő fűtőbetét

Típus	BH30A	
Hálózati feszültség	V-, Fázis, HZ	220-240/1/50
Teljesítmény	kW	3
Névleges áramfelvétel	A	13
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	mm	280 x 780 x 220
Nettó tömeg	kg	18,5
Kilépő vízhőmérséklet	°C	<70
Vízoldali csatlakozás	col	G1"



Smart Home APP

- átlátható felület
- kétfázisú vezérlés
- rendszerállapot ellenőrzés
- kényelmes távoli vezérlés

- villamos energiafogyasztás számítás
- ECO mód: energiatakarékos üzemmód
- naptár és időzítő funkció beállítás





P&T
Planning & Trading Kft.
www.midea.hu

Az Ön MDV partnere: